



Памятка по допускам
ГК Слотекс

Памятка по допускам ГК Слотекс

Уважаемый клиент, ниже Вашему вниманию будут представлены таблицы по основным продуктам ГК Слотекс, в которых перечислены допуски согласно действующим ТУ и ГОСТ.

Настоятельно рекомендуем ознакомиться с данными материалами прежде, чем эксплуатировать продукцию, а также перед тем, как выставить рекламацию на несоответствие геометрических параметров полученных изделий.

ДБСП (согласно ТУ 2256-006-1111530-2003)			
Параметр	Типоразмеры		
Длина	4200 мм. +5/-0 мм.	3050 мм. +5/-0 мм.	2440 мм. +5/-0 мм.
Ширина	1320 мм. +2/-5 мм.	660 мм. +2/-5 мм.	
Толщина	до 0,3 +0,7/-0,7 мм.	От 0,3 до 1,0 +0,10/-0,10 мм.	От 1,0 до 2,0 +0,15/-0,15 мм.

Рулоны ДБСП (согласно ТУ 2256-006-1111530-2003)			
Параметр	Типоразмеры		
Длина (в меньшую не допускается, в большую не регламентируется)	от 100 м.		
Ширина	1320 мм. +2/-5 мм.	660 мм. +2/-5 мм.	
Толщина	Th 0,2 мм. +0,7/-0,7 мм.	PF 0,3; 0,4; 0,5 мм. +0,10/-0,10 мм.	PF+ 0,4; 0,5 мм. +0,10/-0,10 мм.

Компакт-Ламинат (согласно ТУ 2256-006-1111530-2003)					
Параметр	Типоразмеры				
Длина	2440 мм. +5/-0 мм.	3050 мм. +5/-0 мм.			
Ширина	1320 мм. +5/-0 мм.	1570 мм. +5/-0 мм.			
Толщина	От 2,0 до 3,0 мм. - 0,2/+0,2 мм.	От 3,0 до 0,5 мм. +0,3/-0,3 мм.	От 20,5 до 0,8 мм. +0,4/-0,4 мм.	От 0,8 до 12,0 мм. +0,5/-0,5 мм.	Свыше 12,0 мм. +0,6/-0,6 мм.

Рулонная кромка (согласно ТУ 2256-006-1111530-2003)					
Параметр	Типоразмеры				
Длина	от 3 м.	3050 мм. +5/-0 мм.			
Ширина	19 мм. +0,5/-0,5 мм.	22 мм. +0,5/-0,5 мм.	28 мм. +0,5/-0,5 мм.	32 мм. +0,5/-0,5 мм.	45 мм. +0,5/-0,5 мм.
Толщина	0,3 мм. +0,1/-0,1 мм.	0,4 мм. +0,1/-0,1 мм.	0,5 мм. +0,1/-0,1 мм.		

ЛДСП (согласно ТУ 16.21.13-002-12166007-2021)		
Параметр	Типоразмеры	
Длина	2440 мм. +5/-5 мм.	1830 +5/-5 мм.
Ширина	1830 +5/-5 мм.	
Толщина	от 6 до 38 мм. +5/-5 мм.	

ДПМ (согласно ТУ 16.21.13-001-1266007-2017)						
Параметр	Типоразмеры					
Длина с профилем подгиб	4200 мм. +5/-20 мм.	3000 мм. +65/-5 мм.				
Длина с прямоугольным профилем	4200 мм. +5/-5 мм.	3000 мм. +65/-5 мм.				
Ширина	600 мм. +2/-2 мм.	800 мм. +2/-2 мм.	1200 мм. +2/-2 мм.	1215 мм. +2/-2 мм.	1300 мм. +2/-2 мм.	
Толщина +0,5/-0,5 мм.	4,5 (номинальный 4,75 и 4,9)	10 (номинальный 8,65 и 9,6)	18 (номинальный 16,9)	16 (номинальный 16,4)	27 (номинальный 25,9 и 26,6)	27 (номинальный 25,9 и 26,6)

Изделия в размер (согласно ГОСТ 30893.1 – 2002)										
Класс точности	Предельные отклонения для интервалов номинальных размеров, мм.									
Средний m	от 0,5 до 3	св. 3 до 6	св.6 до 30	св. 30 до 120	св.120 до 400	св. 400 до 1000	св. 1000 до 2000	св. 2000 до 4000	св. 4000 до 6000	
	±0,10	±0,10	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	



195279, Россия, Санкт-Петербург,
Индустриальный пр., 64
Тел.: +7 (812) 333 4477
info@slotex.ru
kitchen.slotex.com
laminates.slotex.com

Industrialny pr., 64
195279, Saint-Petersburg, Russia
Tel.: +7 (812) 333 4477
info@slotex.ru
kitchen.slotex.com/en
laminates.slotex.com/en